



GRASA DE LITIO EP NLGI 2

DESCRIPCIÓN

Grasa multiusos, formulada a partir de jabones de litio y potentes aditivos antidesgaste y de extrema presión, a su fórmula se le ha añadido Tratamiento para Metal. Esta grasa se distingue por su alto rendimiento, ya que se adhiere al metal proporcionando una lubricación constante en todas las áreas, lo que garantiza una mayor protección y durabilidad. Además, es una grasa verificada y aprobada en un laboratorio homologado por ASTM y certificada por NLGI.

APLICACIONES

- Vehículos de servicio privado y público.
- Excelente para equipos que operan en exteriores.
- Chasis automotor.
- Rodamientos de molinos de trabajo pesado.
- Cojinetes lisos que operan bajo condiciones de carga alta.
- Máxima protección contra la penetración de agua o contaminantes sólidos.

CUALIDADES

- NLGI grado 2, grasa certificada en laboratorio internacional y cumple con la normativa NLGI.
- Contiene Metal Treatment ®.
- Contiene aditivo de extrema presión.
- Buenas propiedades de estabilidad y resistencia mecánica.
- Excelente bombeabilidad gracias a su textura.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADO
Grado NLGI	N.A.	ASTM D217	2
Penetración trabajada a 25°C	mm/10	ASTM D217	265 a 295
Estabilidad mecánica (Variación de la penetración a 10.000 y 60 golpes)	%	ASTM D217	2
Estabilidad del rodillo SHELL Roll Stability	%	ASTM D1831	3
Punto de goteo	°C	ASTM D2265	200
Separación de aceite	%	IP 121	1,78
Corrosión a la lámina de cobre Four-Ball EP Weld Point	Según ASTM Kg f	ASTM D4048 ASTM D2506	1a 250
Color	N.A.	Visual	Ámbar
Viscosidad Aceite Base 40°C Grado de viscosidad ISO VG	cSt	ASTM D445	220

